



Polisseuse d'établi double

2 cônes, 230 V, 50 Hz, 0,2/0,3 kW, nombre de tours 1400 et 2800 rpm., aspiration 2 x 500 m³/h, illumination 2 x 11W, meule Ø 160 mm max., dimensions 750 x 335 x 430 mm.
Accessoire 1 cône de polissage côté gauche et droit.

Doppelposten Poliergerät

2 Spindel, 230 V, 50 Hz, 0,2/0,3 kW, Drehzahl 1400 und 2800 U/min., Absaugung 2 x 500 m³/h, Beleuchtung 2 x 11W, Bürste Ø 160 mm max. Dimensionen 750 x 335 x 430 mm.
Zubehör 1 Polierspitze links und rechts.

Double polishing machine

2 spindle, 230 V, 50 Hz, 0,2/0,3 kW, rotation 1400 and 2800 rpm., aspiration 2 x 500 m³/h, illumination 2 x 11W, brush Ø 160 mm max., dimensions 750 x 335 x 430 mm.
Accessory 1 polishing spindle each left and right.

Pulidora doble

2 porta muelas cónicas, 230 V, 50 Hz, 0,2/0,3 kW, rotación 1400 y 2800 rpm., aspiración 2 x 500 m³/h, iluminación 2 x 11W, muela Ø 160 mm max., dimensiones 750 x 335 x 430 mm.
Acesorio 1 cono lado derecha y izquierda.

No	Kg	rpm			L/P/H mm.		
6996-115	36	1400 / 2800	2x 500 m ³ /h	2x 11W	750 x 335 x 430	115 V - 50 Hz - 0,2/0,3 kW	Pce Fr.
6996-230	36	1400 / 2800	2x 500 m ³ /h	2x 11W	750 x 335 x 430	230 V - 50 Hz - 0,2/0,3 kW	Pce Fr.

Appareil de polissage à main Bobino

Utilisation: Polissage et avivage de toutes pièces d'horlogerie, boîtes de montres, fonds, lunettes. Serrage rapide de la pince par manette. Avivage parfait par rotation de la pièce. Fonctionne avec pinces pas de vis à gauche.

Handpolier-Gerät "Bobino"

Anwendung: Zum Polieren und Auffrischen von Uhrenteile, Uhrengehäuse, Uhrenböden, Lünetten. Schnelleinspannung der Klemme mittels Handgriff. Perfektes Auffrischen mittels Drehung der Teile. Funktioniert mit Klemmen mit Gewindesteigung links.

Manual polishing tool Bobino

Application: Polishing and reconditioning of all sorts of watch elements, watch cases, watch backs, bezels. Quick clamping by using the handle. Perfect reconditioning by rotation of the piece. Works with left thread pitch clamps.

Aparato de pulido a mano Bobino

Utilización: Pulido y refresco de todo tipo de pieza relojera, cajas de reloj, tapas de fondo, lunetas. Sujeción rápida de la pinza con el manubrio. Refresco perfecto a través de la rotación de la pieza. Funciona con pinzas paso de rosca izquierdo.



D: droite. G: gauche - D: rechts. G: links
D: right. G: left - D: derecha. G: izquierda

No 7101-D	702 gr.	Pce Fr.
No 7101-G	702 gr.	Pce Fr.

Pince fendue pour serrage intérieur

Pour appareil à polir à main. Serrage normal par ouverture de la pince.

Geschlitzte Klemme für innere Einspannung

Für Handpoliergerät. Normales Einspannen durch öffnen der Klemme.

Slotted pincer for internal clamping

For manual polishing tool. Normal clamping by opening the pincer.

Pinza hendida para sujeción interna

Para aparato de pulido a mano. Sujeción normal a través de la abertura de la pinza.



D: droite. G: gauche - D: rechts. G: links
D: right. G: left - D: derecha. G: izquierda

Ø 40 mm	No 7101-PA-D	702 gr.	Pce Fr.
Ø 40 mm	No 7101-PA-G	702 gr.	Pce Fr.